TECHNICKÉ PARAMETRE TUNELOVÝCH UMÝVAČIEK

	Parameter	UMP 120	UMP 150	UMP 200	UMP 225	UMP 300	UMP 400
Posun prepraviek	Príkon motora	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,25 kW	0,25 kW
Vstupné čistenie	Počet trysiek					28	28
	Tlak vody					Cca 4 bar	Cca 4 bar
	Príkon čerpadla					4 kW	4 kW
Hlavné umývanie	Počet trysiek	24	32	46	56	42	56
	Tlak umývania	cca 4 bar	cca 4 bar	cca 4 bar	cca 4 bar	cca 4 bar	cca 4 bar
	Príkon čerpadla	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
	Príkon ohr. telies	24-30 kW	24-30 kW	24-30 kW	30-37,5 kW	30-37,5 kW	36-45 kW
Oplachovanie	Počet trysiek	13	13	13	13	13	13
Výkon za hodinu		90	150	200	260	340	520
Dávkovač prostriedku		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO so snímačom	ANO so snímačom
ROZEMRY (mm):							
Dĺžka		2005	2605	3105	3355	4105	5105
Šírka		921	1029	1029	1029	1029	1029
Výška (s elektrickým ohrevom, alebo parou)		1556	1556	1556	1556	1556	1556
Výška (s plynovým ohrevom)			1756	1756	1756	1756	1756
Doporučený typ sušiaceho tunelu		ST-100	ST 100	ST-100	ST-200	ST-200	ST-300
Príkon ventilátorov		1x1,5 kW	1x1,5 kW	1x1,5 kW	2x5,5 kW	2x5,5 kW	3x1,5 kW
Ohrev vzduchu		za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok	za príplatok